



專業製造精密模具配件

全方位展售您要的產品



品質 信用 可靠 專業

公司簡介

自1988年成軍以來，除專業生產磨床、銑床配件外，因客戶的信賴及支持，更因應客戶的需求，我們更致力於模具配件的制造生產。模具配件的種類繁多，精展針對我們擁有的設備，專注於，推桿、推管、日期章、排氣元件、導柱、導套、開模控制零件、精定位組件的專業生產。更代理保證台灣或日本生產的鑽石工具系列及推磨、氣動工具。保證國際規格的耐用度。

精展主要生產磨床、銑床等工具機配件和模具零配件，產品種類豐富，以滿足客戶各種需求。為提供高品質的產品，我們規劃完善的製程，堅持高自制率，進口日本、德國、瑞士等國的高精密設備，如數控加工中心機、數控車銑復合機、數控成型磨床及數控內外圓磨床等，以先進精準的加工技術生產高精度的零配件。從進料至組裝階段，在每一道程序全面設置檢測機製，為客戶嚴格把關品質，並於2003年取得品質認證，優異、穩定的表現深獲客戶贊譽。

[品質、信用、可靠、專業]是精展堅持貫徹的經營理念，我們懷抱貢獻產業的使命，不斷成長茁壯，用前瞻視野洞悉客戶未來需求，期許以多年的專業經驗與突破性的創新動力，提供更高效率、節能的零配件產品，協助客戶開創未來競爭力，精展總是為您想的更多。

Company chronology

Since 1988, we, GIN Tech, are not only striving for making professional machinery accessories but also to fulfill customers' demand, mold components are also part of our profession. we particularly utilising our sophicated machine to produce Taper Interlocks, Side Locks, Air Valves, Date Stamp, Ejector Pins...etc. Not just manufacturing mold components but also distributing diamond tools from Japan as well as lapping tools machines which ensure the durability.

Gin Tech mainly produce grinding and milling accessories as well as mold components to fulfill customers' needs. Our well-planned production procedure and adhere to high self-production rate with importing high precision machines from Japan, Germany, Switzerland such as CNC machining center, 5-axis CNC machine, CNC Lathe...etc. Quality Certificate obtained in 2003 with implement of full range of inspection instruments, customers are impressed with our fine and steady performance.

Gin Tech adhere to the managing concept of Credit, Reliability, Profession and Quality to devote into industry. Continuous improving and seeking the customers' future demand with many years of profession and innovation breakthrough. Thinking ahead and support our customer to gain their competitive edge in the future. We have also nominated ISO 2003 certificate for our reliable service and product's performance.

GIN TECH PRECISION CO., LTD.



COMPANY PROFILE

公司簡介

INDEX

INDEX OF CATALOGUE

目錄索引

P1-P12



EXTRUSION SERIES

頂針系列

A01-A28



DATE STAMP SERIES

日期章系列

B01-B16



POSITIONING COMPONENTS SERIES

定位組件系列

C01-C28



SLIDE RETAINER SERIES

限位夾系列

D01-D30



STAMPING ACCESSORIES

沖壓模系列

E01-E26



DIAMOND FILE SERIES

鑽石工具系列

F01-F42



FINE BORING SYSTEM

精搪系列

 <p>GBDS A01 SKD61全硬單節射銷GBDS型 THRU HARD HOT WORK STRAIGHT EJECTOR PINS GBDS TYPE M 材質 SKD61 H 硬度 HRC50°-54°</p>	 <p>GEPH A07 SKH51精級單節射銷GEPH型 SKH51 PRECISION STRAIGHT EJECTOR PINS GEPH TYPE M 材質 SKH51 H 硬度 HRC58°-62°</p>	 <p>GSD A15 小拉杆A型 PULLER BOLT A TYPE M 材質 SCM435 H 硬度 HRC38°-44°</p>
 <p>GBES A02 SKD61全硬雙節射銷GBES型 THRU HARD HOT WORK STEPPED EJECTOR PINS GBES TYPE M 材質 SKD61 H 硬度 HRC50°-54°</p>	 <p>GENH A08 SKH51精級雙節射銷GENH型 SKH51 PRECISION STEPPED EJECTOR PINS GENH TYPE M 材質 SKH51 H 硬度 HRC58°-62°</p>	 <p>GSB A16 小拉杆C型 PULLER BOLT C TYPE M 材質 SCM435 H 硬度 HRC38°-44°</p>
 <p>GBFS A02 SKD61全硬方型扁銷GBFS型 THRU HARD HOT WORK RECTANGULAR EJECTOR PINS GBFS TYPE M 材質 SKD61 H 硬度 HRC50°-54°</p>	 <p>GBGT A09 FDAC射銷套筒(同筒)GBGT型 FDAC STRAIGHT EJECTOR SLEEVES GBGT TYPE M 材質 FDAC H 內部硬度(Core) HRC38°-42° 表面硬度(Surface) HV900~</p>	 <p>GRP/GRPG A17 拉料銷(一般式) RUNNER LOCK PINS M 材質 SKH51 H 硬度 HRC61°-64°</p>
 <p>GBDT A03 SKD61氮化處理單節射銷GBDT型 SKD61 NITRIDED STRAIGHT EJECTOR PINS GBDT TYPE M 材質 SKD61 H 內部硬度(Core) HRC40°-45° 表面硬度(Surface) HV900~</p>	 <p>GBHT A10 FDAC雙節射銷套筒 GBHT型 FDAC STEPPED EJECTOR SLEEVES GBHT TYPE M 材質 FDAC H 內部硬度(Core) HRC38°-42° 表面硬度(Surface) HV900~</p>	 <p>GRN/GRNG A17 拉料銷(正規式) RUNNER LOCK PINS M 材質 SKH51 H 硬度 HRC61°-64°</p>
 <p>GBET A04 SKD61氮化處理雙節射銷GBET型 SKD61 NITRIDED STEPPED EJECTOR PINS GBET TYPE M 材質 SKD61 H 內部硬度(Core) HRC40°-45° 表面硬度(Surface) HV900~</p>	 <p>GSB□A A11 灌嘴A型 SPRUE BUSH A TYPE M 材質 S45C / SUJ2 / SKD61 H 硬度 SR部加硬HRC40°以上 HRC58°-62° HRC50°-54°</p>	 <p>GAP A18 斜撐銷 ANGULAR PIN M 材質 SUJ2 H 硬度 HRC60°±2° S 表面處理 高週波處理</p>
 <p>GBFT A04 SKD61氮化處理方型扁銷GBFT型 SKD61 NITRIDED RECTANGULAR EJECTOR PINS GBFT TYPE M 材質 SKD61 H 內部硬度(Core) HRC40°-45° 表面硬度(Surface) HV900~</p>	 <p>GSB□B A12 灌嘴B型 SPRUE BUSH B TYPE M 材質 S45C / SUJ2 / SKD61 H 硬度 SR部加硬HRC40°以上 HRC58°-62° HRC50°-54°</p>	 <p>GLN A19 精密級導柱(附油溝式) PRECISION LEADER PINS (WITH OIL GROOVE TYPE) M 材質 SUJ2 H 硬度 HRC58°(高週波燒入)</p>
 <p>GEPS A05 SKH51單節射銷GEPS型 SKH51 STRAIGHT EJECTOR PINS GEPS TYPE M 材質 SKH51 H 硬度 HRC58°-62°</p>	 <p>GSBC A13 灌嘴C型 SPRUE BUSH C TYPE M 材質 S45C H 硬度 SR部加硬HRC40°以上</p>	 <p>GBD A21 精密級襯套(凸緣式) PRECISION LEADER BUSHINGS (FLANGE TYPE) M 材質 SUJ2 H 硬度 HRC58°</p>
 <p>GCES A06 SKH51雙節射銷GCES型 SKH51 STEPPED EJECTOR PINS GCES TYPE M 材質 SKH51 H 硬度 HRC58°-62°</p>	 <p>GLRA A14 定位圈A型 LOCATING RING - A TYPE M 材質 S45C</p>	 <p>GBE A22 精密級襯套(直式) PRECISION LEADER BUSHINGS (STRAIGHT TYPE) M 材質 SUJ2 H 硬度 HRC58°</p>
 <p>GCFS A06 SKH51方型扁銷GCFS型 SKH51 RECTANGULAR EJECTOR PINS GCFS TYPE M 材質 SKH51 H 硬度 HRC58°-62°</p>	 <p>GLRB A14 定位圈B型 LOCATING RING - B TYPE M 材質 S45C</p>	 <p>GBF A22 導套(配鋼珠套用) EJECTOR BALL BUSHINGS (BALL TYPE) M 材質 SUJ2 H 硬度 HRC58°</p>

GSPA A23
停止銷
stop pins



CYM B01
卡位式傳統日期章
TRADITIONAL DATE STAMP
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~50°



TTBP B09
可移動水柱塞
COOLING CIRCUIT PLUGS
M 材質 黃銅(C3604)



GSPB A23
停止銷
stop pins



DTAA B02
可分拆式日期章
SPLIT-TYPE DATE STAMP
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~50°



Z942 B10
止水栓
COOLING CIRCUIT PLUGS



GWA / B / C A23
汎用型華司·血頭型華司
WASHERS
M 材質 S45C
H 硬度 HRC46°~50°



DYY B02
日期章內指針鑲件
INNER POINTER OF DATE STAMP
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~50°



GVA B11
氣頂
AIR VALVES
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~54°



GSH A24
支撐柱
SHORE



UYM B03
內鑲件可換式日期章
INSERTED RENEWABLE DATE SEAL
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~50°



GAJV B12
氣頂
AIR VALVES
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~54°



GLS A24
限位螺絲
LIMITING SCREW
M 材質 S45C
H 硬度 HRC35°±2°
S 表面處理 發藍(Fe3O4)



FD B04
三層組合型日期章
THREE-LAY COMBINED DATE STAMP
歐式西班牙標準
European Spanish standard
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~50°



GVJ B13
氣頂
AIR VALVES
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~54°



GPB A25
無給油導套(銅合金)
OIL-FREE GUIDE BUSHINGS
M 材質: 銅合金
石墨(黑鉛)



FDA B04
三層組合型日期章
THREE-LAY COMBINED DATE STAMP
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~50°



GFA B13
氣頂
AIR VALVES
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~54°



GPF A26
無給油凸緣導套
OIL-FREE FLANGE GUIDE BUSHINGS
M 材質: 銅合金
石墨(黑鉛)



BT01 B05
環保日期章
RECYCLING INSERTS



GVD B13
氣頂
AIR VALVES
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~54°



GPP A27
無給油滑動板
SELF LUBRICATING PLATE
M 材質: 銅合金
石墨(黑鉛)



GH B06
冷卻棒(熱管)
HEAT SINK
M 材質 銅+冷卻液



APV B14
氣頂
AIR VALVES
M 材質 SUS420
H 硬度 HRC48°~54°



GPH A28
無給油耐磨滑板
SELF LUBRICATING PLATE
-EXTRA RESIST-
M 材質: 銅合金
石墨(黑鉛)



GCA/GCB/GCT B07
冷卻螺旋水套
SPIRAL BAFFLE TUBE



GAS B15
排氣栓
GAS VENT
M 不銹鋼——射出模具專用
H 硬度 RV50 孔徑 0.05
銅——中空模具專用
H 硬度 RV20 孔徑 0.35





GASP B16
燒結式排氣塞
SINTERED VENTS



GASY B16
透氣鋼
CYLINDER



TPNV C01
錐形導柱組件 (圓錐型)
TAPERED INTERLOCKS
(ROUND)
M 材質 SUJ2
H 硬度 HRC58°~62°



GTPN C01
錐形導柱組件 (圓錐型)
TAPERED INTERLOCKS
(ROUND)
M 材質 SUJ2
H 硬度 HRC58°~62°



GTP C02
圓型定位柱
ROUND LOCATING UNITS
M 材質 SUJ2
H 硬度 HRC58°~62°



GTZ C02
直身定位鎖
STRAIGHT BLOCK SETS
M 材質 SUJ2
H 硬度 HRC58°~62°



GLRM C03
定位滑塊
SLIDE BLOCK SETS
M 材質 YK30
H 硬度 HRC58°~60°



GLRF C04
定位滑塊
SLIDE BLOCK SETS
M 材質 SKD61
H 硬度 HRC45°~50°



SBXT C05
定位滑塊
SLIDE BLOCK SETS
公件: M 材質 YK30
H 硬度 HRC52°
母件: M 材質 YK30
H 硬度 HRC50°



GSBR C06
方型導引柱 / 導引塊
SQUARE GUIDE BAR /
GUIDE RETAINER
M 材質 YK30+石墨 (graphite)
H 硬度 HRC56°~60°



GTM、TLM C07
導位固定塊組件
LOCATING BLOCK SETS



GTL、TL C08
導位固定塊組件
LOCATING BLOCK SETS



SL C09
導位固定塊組件
LOCATING BLOCK SETS
公件/Male
M 材質 YK30
H 硬度 HRC50°~54°
S 表面處理 磷酸鋁皮膜 Black oxide finish
母件/Female
M 材質 SKD11(D2)
H 硬度 HRC56°~62°
S 表面處理 鍍鈦 Titanium Nitride coated



GL C10
導位固定塊組件 (三件式)
LOCATING BLOCK SETS
中件 M 材質 SKD11鍍鈦 (Ti coated)
H 硬度 HRC56°~62°
左右件 M 材質 YK30 磷酸鋁皮膜
H 硬度 HRC50°~54°



GLK C11
導位固定塊組件
LOCATING BLOCK SETS
公件: M 材質 YK30
H 硬度 HRC50°~55°
母件: M 材質 YK30
H 硬度 HRC55°~60°



GLKM C12
導位固定塊組件
LOCATING BLOCK SETS
公件: M 材質 YK30
H 硬度 HRC50°~55°
母件: M 材質 YK30
H 硬度 HRC55°~60°



GTN C13
導位固定塊組件
LOCATING BLOCK SETS
M 材質 YK30
H 硬度 HRC58°~60°



GPL C14
直式邊鎖組件
STRAIGHT SIDE INTERLOCKS
M 材質 相當于YK30
H 硬度 Male HRC50°~55°
Female HRC55°~60°



PLXM C15
X型直式導位互鎖組件
X-STYLE STRAIGHT INTERLOCKS
M 材質 相當于YK30
H 硬度 Male HRC50°~55°
Female HRC55°~60°



PLX 英制: inch C16
X型直式導位互鎖組件
X-STYLE STRAIGHT INTERLOCKS
M 材質 相當于YK30
H 硬度 Male HRC50°~55°
Female HRC55°~60°



TBL C17
錐形定位塊組件
TAPER BLOCK SETS
M 材質 相當于YK30
H 硬度 Male HRC50°~55°
Female HRC55°~60°



GTB C18
錐形定位塊組件
TAPER BLOCK SETS
M 材質 YK30
H 硬度 HRC56°~60°



TBS C19
錐形定位塊組件
TAPER BLOCK SETS
M 材質 YK30
H 硬度 HRC56°~60°



TBF C20
直式定位塊組件
POSITIONING STRAIGHT
BLOCK SETS
M 材質 YK30
H 硬度 HRC56°~60°



GXB C21
導位固定塊組件 (直式)
LOCATING BLOCK SETS
(STRAIGHT TYPE)
M 材質 YK30
H 硬度 HRC56°~60°



GSSB C22
直式導位邊鎖組件
STRAIGHT SIDE LOCKS SETS
M 材質 YK30
H 硬度 HRC56°~60°



TTSB C23
導位固定塊組件
LOCATING BLOCK SETS
M 材質 YK30
H 硬度 HRC56°~60°



TBSR C24
導位固定塊組件
LOCATING BLOCK SETS
M 材質 YK30
H 硬度 HRC56°~60°



PSR D04
限位夾(英制)
SLIDE RETAINER(INCH)
M 材質 H-13steel
H 硬度 HRC48°~52°



MRT D12
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 合金鋼8620steel
H 硬度 HRC58°~62°



GS C25
自潤滑式活型芯組件 (整體型)
OIL-FREE SLIDE UNITS FOR
LOOSE CORE (Integral Type)



PSR D05
限位夾(歐洲)
SLIDE RETAINER
M 材質 H-13steel
H 硬度 HRC48°~52°



RC D13
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 1.8159
H 硬度 HRC45°±3°



GAS (調整型) C26
自潤滑式活型芯組件 (調整型)
OIL-FREE SLIDE UNITS FOR
LOOSE CORE (Adjust Type)



SLK D06
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 SKH51
H 硬度 HRC58°



RCM D14
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 1.8159
H 硬度 HRC45°±3°



GASN (固定型) C27
斜楔用無給油滑塊組件
OIL-FREE SLIDE UNITS FOR
LOOSE CORE (Fixed Type)



SLK8A D07
限位夾(歐洲)
SLIDE RETAINER
M 材質 SKH51
H 硬度 HRC58°



RRM D15
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 1.8159
H 硬度 HRC45°±3°



GBP D01
定位珠(定位螺絲)
BALL PLUNGERS
M 材質 SCM21
鋼珠 SUJ2
彈簧材質 SWP



SLLK D08
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 SKH51
H 硬度 HRC58°



Z5135 D16
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 1.2163
H 硬度 HRC58°+2°



Z372 D02
定位柱
BALL PLUNGER
M 材質 1.0718



Z5129/30 D09
限位夾
SLIDE RETAINER




Z189 D16
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 1.7131
H 硬度 HRC58°±2°



Z374 D02
定位珠
BALL PLUNGER



Z5133/35 D09
限位夾
SLIDE RETAINER



POBS D17
樹脂閉閉器襯套
PARTING LOCKS BUSHINGS
M 材質 S45C



Z36 D03
定位柱
BALL PLUNGER
M 材質 1.0718



Z5140 D10
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 1.2343
H 硬度 HRC54°+2°



GPLA D18
樹脂閉閉器
PARTING LOCKS
M 材質 ①SCM435
②樹脂



Z361 D03
定位柱
BALL PLUNGER
M 材質 1.4305



PSM D11
限位夾
SLIDE RETAINER
M 材質 合金鋼8620steel
H 硬度 HRC58°~62°



GRL D19
鎖模扣
LATCH LOCK
S 表面處理 黃色烤漆
M 材質 S50C

 <p>Z73 鎖模扣 LATCH LOCK</p>	<p>D19</p>	 <p>RT 強制回位 EARLY EJECTOR RETURN</p>	<p>D26</p>  <p>GMP 抽牙沖頭GMP型 BURRING PUNCH-GMP TYPE M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62°</p>	<p>E04</p>
 <p>MPLK 卡輪式鎖模扣 LATCH LOCK M 材質 SK3(套)+S50C(座)</p>	<p>D20</p>	 <p>SPL 開閉器 (日式) PARTING LOCK SETS PL TYPE</p>	<p>D27</p>  <p>GSA系列 異型沖頭 VARIABLE PUNCH FORMING ① M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62° ② M 材質 SKH51 H 硬度 HRC62°~64°</p>	<p>E05</p>
 <p>GSLA 開閉器半圓型 SLIDE LOCKS M 材質 白鐵SUS404 H 硬度 HRC50°~52°</p>	<p>D21</p>	 <p>SPLSW 開閉器 (日式) PARTING LOCK SETS PL TYPE</p>	<p>D29</p>  <p>GDAD, GDAH 母模襯套GDAD(H) PUNCH GUIDE BUSH-GDAD(H) TYPE ① M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62° ② M 材質 SKH51 H 硬度 HRC62°~64°</p>	<p>E06</p>
 <p>GSL 開閉器SL型 SLIDE LOCKS M 材質 SCM21 H 硬度 HRC55°~60°</p>	<p>D21</p>	 <p>SPL 開閉器 (日式) PARTING LOCK SETS PL TYPE</p>	<p>D30</p>  <p>GDBD, GDBH 母模襯套GDAD(H), GDBD(H)型 PUNCH GUIDE BUSH-GDBD(H) TYPE ① M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62° ② M 材質 SKH51 H 硬度 HRC62°~64°</p>	<p>E06</p>
 <p>GSLBS/L 開閉器B型 SLIDE LOCK B TYPE M 材質 SK-2 H 硬度 HRC58°~60°</p>	<p>D22</p>	 <p>GBPD, GBPH 標準沖頭GBPD/GBPH型 STANDARD PUNCH-GBPD/ GBPH TYPE ① M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62° ② M 材質 SKH51 H 硬度 HRC62°~64°</p>	<p>E01</p>  <p>GAH 帶錐度凹模-帶肩型 ANGULAR BUTTON-HEAD TYPE M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62°</p>	<p>E07</p>
 <p>GSLES/L 開閉器E型 SLIDE LOCKE TYPE M 材質 SK-2 H 硬度 HRC58°~60°</p>	<p>D22</p>	 <p>GAPD, GAPH 標準沖頭GAPD/GAPH型 STANDARD PUNCH-GAPD, GAPH TYPE ① M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62° ② M 材質 SKH51 H 硬度 HRC62°~64°</p>	<p>E02</p>  <p>GAS 帶錐度凹模-無肩型 ANGULAR BUTTON M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62°</p>	<p>E08</p>
 <p>GBLS 開閉器GBLS型 (扣模器) SLIDE LOCK (GBLS TYPE) M 材質 SCM21</p>	<p>D23</p>	 <p>GBPPD 導引沖頭GBPPD型 PILOT PUNCH-GBPPD TYPE M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62°</p>	<p>E03</p>  <p>GJPD, GJPH 標準子母沖頭GJPD/GJPH型 EJECTOR PUNCH-GJPD, GJPH TYPE ① M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62° ② M 材質 SKH51 H 硬度 HRC62°~64°</p>	<p>E09</p>
 <p>GBL 強力型自動鎖模器 BEST LOCK 600 M 材質 SCM21</p>	<p>D24</p>	 <p>GAPPD 導引沖頭GAPPD型 PILOT PUNCH-GAPPD TYPE M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62°</p>	<p>E03</p>  <p>GFD, GFA DIN9861 D型標準沖頭 DIN9861 STANDARD PUNCH-D-TYPE ① M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62° ② M 材質 SKH51 H 硬度 HRC62°~64° Head: HRC45°~55°</p>	<p>E10</p>
 <p>EP 二次頂出器 PLATE ACCELERATOR</p>	<p>D25</p>	 <p>GNPD 抽牙沖頭GNPD型 BURRING PUNCH-GNPD TYPE M 材質 SKD11 H 硬度 HRC60°~62°</p>	<p>E03</p>  <p>GLA 浮昇鎖GLA型 GUIDE LIFTER PUNCH-GLA TYPE M 材質 SK2 H 硬度 HRC53°~58°</p>	<p>E11</p>



GLC E11
浮鼻銷GLC型
GUIDE LIFTER PUNCH-GLC TYPE
材質 SK2
硬度 HRC53°~58°



GTUR E15
帶鋼珠套(with ball bearing)
獨立柱(導柱)
TAN UNIT (GUIDE POST)



TY 塑膠模耐熱彈簧 E25
Plastic model heat resistant spring
彈簧
SPRINGS



GLB E12
浮鼻銷GLB型
GUIDE LIFTER PUNCH-GLB TYPE
材質 SK2
硬度 HRC53°~58°



E16
克維勒精密墊片
Kveiner PRECISION
THICKNESS GAUGE STRIP



LR MR E26
浮升銷圓線彈簧 Round coll spring
彈簧
SPRINGS



GLD E12
浮鼻銷GLD型
GUIDE LIFTER PUNCH-GLD TYPE
材質 SK2
硬度 HRC53°~58°



E17
德國哈斯伯精密墊片
HASBERG PRECISION
THICKNESS GAUGE STRIP



GMSB E13
等高螺絲
STRIPPER BOLTS
-MALE SCREW TYPE-
材質 SCM435



TF E20
輕小荷重 Light small load
彈簧
SPRINGS



GMSO E13
等高套筒
SPOOL RETAINERS
材質 SCM415
硬度 HRC45°~



TL E21
輕荷重 Light load
彈簧
SPRINGS



GMS E14
定位銷
DOWEL PINS
材質 SUJ2
硬度 HRC58°



TM E22
中荷重 Medium load
彈簧
SPRINGS



GMSTP E14
定位銷
DOWEL PINS
材質 SUJ2
硬度 HRC58°



TH E23
重荷重 Heavy load
彈簧
SPRINGS



GTU E15
鑄鐵杯士(plan bush)
獨立柱(導柱)
TAN UNIT (GUIDE POST)



TB E24
極重荷重 Extremely heavy load
彈簧
SPRINGS



GTUB E15
帶鋼杯士(with steel bush)
獨立柱(導柱)
TAN UNIT (GUIDE POST)



TR 塑膠模耐熱彈簧 E25
Plastic model heat resistant spring
彈簧
SPRINGS



JR F02
水晶纖維油石
CRYSTAL FIBER STONES



F12
鑽石銼刀系列
DIAMOND FILE SERIES



F25
鎢鋼滾磨刀
SOLID CARBIDE



CS F03
犀利盾超級纖維油石
CERAMIC FIBER STONES



DDC F17
圓錐修刀
CONED DIAMOND DRESSERS



DPS F28
鑽石油石
DIAMOND POLISHING STONES



JR F05
迷你纖維油石
MINIATURE FIBER STONES



DDP F17
角錐修刀
PYRAMID DRESSERS



AB F29
棕刷系列
BRUSHES



JM S F06
迷你犀利盾纖維油石
MINI CERAMIC FIBER STONES



DDM F18
多石修刀
MULTI POINT DIAMOND DRESSERS



ABP F30
氧化鋁帶柄砂輪
ALUMINUM OXIDE GRINDING PINS



CDS F07
鑽石纖維油石
CERAMIC DIAMOND STONES



DDS F18
單石修刀
SINGLE DIAMOND DRESSERS



DPC F31
鑽石砂布
DIAMOND FOIL
SP-FLO
德國超微粒光學拋光布
MICRO-POLIERLEINEN
(MADE IN GERMANY)



XH F08
油石夾柄
POLISHING STONE HOLDERS



DDI F19
組合修刀
IMPREGNATED DIAMOND DRESSERS



ABL F32
牛皮彈性帶柄砂輪
COW LEATHER ELASTIC GRINDING PINS



GS F09
GS油石(Made in Japan)
GS EDM STONES



DDH F19
手持式結合修刀
HAND DIAMOND DRESSERS



ABR F32
海綿彈性帶柄砂輪
SPONGE ELASTIC GRINDING PINS



GS F10
油石(Made in Japan)




BDS/BBS F20
鑽石磨棒
DIAMOND BURRS



ABR-CM F33
日本制大和海綿輪
DAIWA RABIN(MADE IN JAPAN)



FLASH600 F11
油石研磨液
(Made in Japan)
FLASH 600 STONING OIL



MMD/MMB F23
鑽石及氮化硼(CBN)
DIAMOND & CBN MANDRELS



CMP/KMP F35
GS鑽石膏
GS DIAMOND COMPOUND

 <p>GLV500 F36 50,000轉電動研磨機 50,000RPM ELECTRIC ROTARY</p>	 <p>MAG-122N F40 內孔研磨機 Inner Hole Air Grinder (90°)</p>	 <p>AIR-A965 F42 內孔研磨機 Inner Hole Air Griner (45°)</p>
 <p>GLV450 F37 45,000轉電動研磨機 45,000RPM ELECTRIC ROTARY</p>	 <p>AIR-917或913 F41 超高速來回研磨機 Ultrahigh Speed Grinding Machine</p>	 <p>AIR-A967 F42 內孔研磨機 Inner Hole Air Griner (90°)</p>
 <p>GLV350 F37 35,000轉電動研磨機 35,000RPM ELECTRIC ROTARY</p>	 <p>AIR-947或943 F41 輕渦輪長時間作業用 Turbine Long Time Operation</p>	 <p>AIR-A971 F43 0.3馬力強力研磨機 0.3 HP Air Grinder</p>
 <p>GEX58 F38 雙功能實用型超音波研磨機 DUAL-FUNCTION PRACTICAL ULTRASONIC POLISHER</p>	 <p>AIR-951 F41 輕量高速筆刻機 High Speed Air Grinder</p>	 <p>AIR-A972 F43 平面左右研磨機 Swing Stroke Air Grinder</p>
 <p>TLL-07 F39 往複式氣動超音波機 Reciprocating Ultrasonic Air Grinder</p>  <p>TLL-03 F39 往複式氣動超音波 Reciprocating Ultrasonic Air Grinder</p>	 <p>AIR-953 F41 雙接型高速筆刻機 High Speed Air Grinder</p>	 <p>AIR-A973 F43 砂輪研磨機 Grinding Wheel Grinder</p>
 <p>TLL-1.2 F39 往複式氣動超音波 Reciprocating Ultrasonic Air Grinder</p>  <p>TLL-0.15 F39 往複式氣動超音波 Reciprocating Ultrasonic Air Grinder</p>	 <p>AIR-954 F41 高速筆刻機 High Speed Air Grinder</p>	 <p>AIR-A974 F43 左右研磨機 Swing Air Lapper</p>
 <p>FX-A3.0 F39 高速筆刻機 High Speed Straight Air Grinder</p>	 <p>AIR-952 F42 高速型氣動研磨機 High Speed Air Grinder</p>	 <p>60031-36 BHF微調精密鑽頭 Small Diameter Fine Boring Head</p>
 <p>MSG-3BSN F40 精密型刻磨機 High Speed Straight Air Grinder</p>  <p>MAG-123N F40 平面研磨機 Surface Air Grinder (120°)</p>	 <p>AIR-965 F42 平面研磨機 45° Angle Air Grinder</p>	 <p>60050 BHF微調精密鑽頭 Small Diameter Fine Boring Head</p>
 <p>MAG-093N F40 平面研磨機 Surface Air Grinder (90°)</p>  <p>MAG-121N F40 內孔研磨機 Inner Hole Air Grinder (120°)</p>	 <p>AIR-967 F42 平面研磨機 Surface Air Grinder (90°)</p>	 <p>60010 BHW小徑精鑽頭+刀柄 Small Diameter Fine Boring Head+Shank</p>



精展精密科技股份有限公司(總公司)
GIN TECH PRECISION CO., LTD.

238001台灣新北市樹林區保安街一段341巷7號

Address: No 7, Lane 341, Sec. 1, Bau An Street, Shulin Dist.,
New Taipei City, 238001, Taiwan

TEL: 886-2-2681-8596 (Rep.)

FAX: 886-2-2681-8516

Email: Sales@ginchan.com.tw

Web: www.gin-chan.com

東莞美商精展機械五金有限公司
東莞市精展機械五金有限公司
GIN CHAN MACHINERY & HARDWARE CO., LTD.(DONGGUAN)

廣東省東莞市大朗鎮石廈村金沙崗二路27號

Address: No 27, Jinshagang 2nd Road, Shixia Village,
Dalang Town, Dongguan, Guandong, P.R.China

TEL: 86-769-8318-5858 (Rep.)

FAX: 86-769-8318-5838/8313-5003

Email: Sales@ginchan.com.cn

Web: www.ginchan.com.cn



YouTube



微信扫一扫